

D'Hondt-alfabet *(deel 1/3)*

Acide glas	Glas die aan één zijde is gezuurd, waardoor het glas mat wordt & ondoorzichtig.
As-afstand (axe)	Afstand tussen middelpunt kruk gat & sleutelgat.
Beits	Kleurstof om hout te kleuren.
Blokkader (blokkasement)	Deurkozijn die afgewerkt wordt zonder omlijsting.
Borstelen	De zachtste delen in het hout verdiepen door een borsteltechniek.
Bovenlicht (opperlicht)	Glaspaneel boven het deurblad dat mee is ingebouwd in het deurkozijn.
Celrooster (honingraatvulling)	Deurvulling opgebouwd met karton volgens een honingraatstructuur.
Ceruseren	Opboenen van deuren met een messtal witachtige kleur.
Cristaline	Bewerking op glas: één zijde is gezuurd, waardoor het glas mat wordt & ondoorzichtig.
Dekplaat	Eindplaat op een deurblad.
Deurblad	Is het bewegend gedeelte dat op verschillende wijzen kan samengesteld zijn.
Deurplint	Plint geplaatst op het deurblad onderaan.
Deurpomp	Laat de deur automatisch sluiten.
Dichting	Kunststofstrip die aangebracht wordt op de slaglat van het deurkozijn.
Dievenklauw	Beveiligingspin geplaatst op de scharnierkant van het deurblad.
Disselen	Het oppervlak geribd of golvend maken.
Dosse hout	Hout die van het hart weg gezaagd is.
Draairichting EN	Richting waarin het deurblad sluit volgens EN 12519 (nieuwe norm).
Draairichting Belgisch	Richting waarin het deurblad opent zoals tot voor kort toegepast in België.
Draairichting DIN	Richting waarin het deurblad sluit volgens de DIN.
Drevel	Houten pen/spijker.
Driepuntsluiting	Slot met 3 sluitpunten op één zijde van het deurblad.
Dwarsregel	Horizontale stukken in een deur.
Facetrand (gebijouteerd glas)	Afgeschuinde rand aan een glaszijde.
Fineer	Gesneden of geschild laagje hout dat op een materiaalplaat gekleefd wordt.
Folie	Laminaat, een uit meer lagen opgebouwd duurzaam PVC.
Frezen	Machinale bewerking in hout.
Gezandstraald glas	Glas met één bewerkte matte zijde, waardoor het glas ondoorzichtig wordt.
Gezuurd glas	Glas die aan één zijde is gezuurd, waardoor het glas mat wordt & ondoorzichtig.
Half massief	Samengesteld uit massief hout, maar verlijmd.
Hardboard	Houtvezelplaat van betrekkelijk hoge hardheid.
Honingraatvulling (holle kern, celrooster)	Deurvulling opgebouwd met karton volgens een honingraatstructuur.
Kalfeind (tochtborstel)	Beweegbare tochtborstel ingewerkt in het deurblad onderaan.
Kasement (binnenkas, binnenbekleding, kozijn of dagstukken)	Kader waarin het deurblad ophangt.

D'Hondt-alfabet *(deel 2/3)*

Klapdeur	Deur die in beide richtingen opendraait en terugkeert naar een gesloten toestand d.m.v. klappaumellen.
Kleinhouten (ruithouten, glasroeden of glasregels)	Lijsten die zorgen voor de glasverdeling.
Klink (kruk)	Deurgreep
Knopen (knoesten, kwasten)	Plek in het hout waar een tak uit de stam is voortgekomen.
Kopstuk	Horizontaal stuk omlijsting boven de deur geplaatst.
Korfboog	Ellips, ovaal gevormd.
Kruk (klink)	Deurgreep
Kwartiers hout	Hout die naar het hart toe is gezaagd.
Laminaat	Laagsgewijs opgebouwd afwerkingsmateriaal.
Loft	Als woning ingerichte dakverdieping van een gebouw.
Massief	Door en door dezelfde houtsoort.
Mdf	Medium density fiberboard, houtvezelplaat van een gemiddelde hardheid.
Multiplex	Plaatmateriaal bestaande uit minstens 3lagen.
Muurblokken	Houten blokken die mee in de muur zijn gemetst.
Omlijsting (muurbelijsting)	Lijsten die de voeg tussen de muuropening en het kassement dekken.
Onzichtbare scharnieren	Scharnieren waarvan er geen knoop zichtbaar is, terwijl het geheel gesloten is.
Opaal gelaagd glas	Glas geperst met 2 lagen glas met daartussen een witachtige film.
Opdekdeur	Deur waarvan de deurvleugel gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk op de omlijsting valt.
Oplegmoluur	Sierlijst aangebracht op het deurblad.
Patineren	Kunstmatig een donkere bronskleur geven.
Paumel	Scharnier constructie om 2 voorwerpen draaibaar ten opzichte van elkaar te verbinden.
Rabat (sponning)	Vlakke indieping op de kant van een plank (lees : kozijn).
Regel	Dwarse stukken in een deur.
Rf-deuren	Branddeuren met een bepaalde brandweerstand, bijvoorbeeld rf 30 min.
Rondboog	Booglijn die een overgang van gebogen naar rond maakt zonder hoek of knik.
Ruw schaven	Oppervlak van een deur hoekig bewerken.
Scharnierkant	Kant waar de knoop van de scharnier zich bevindt.
Schelpen	Oppervlak van een deur schelpvormig schaven.
Sculpteren	Snijden van motieven in hout.
Securit- (deur/glas)	Gehard glas, veiligheidsglas.
Slaglat	Lat waar het deurblad tegen valt in het deurkozijn.
Sokkel	Voetstuk aan een omlijsting.
Spaanderplaat	Plaatmateriaal opgebouwd uit houtspaanders.
Speling	Ruimte tussen deurblad en deurkozijn.
Spion	Kijkoogje in het deurblad.
Steekboog	Booglijn die bij de overgang van gebogen naar recht een hoek vormt.
Stijl	Verticale staanders van een deur.
Stompe deur	Sponningsdeur, deur waarvan de deurvleugel geheel binnen de omlijsting valt.
Stratifiédeur	Vlakke deur afgewerkt met een gelaagd, gehard materiaal.

D'Hondt-alfabet *(deel 3/3)*

Systeemkassament	Kozijn waarbij de montage van de omlijsting zonder te nagelen kan plaatsvinden.
Tubespaanplaat	Spaanderplaat met buisvormige uitsparingen.
Vals kwartier	Hout dat bijna naar het hart is toegezaagd.
Veerpaumel	Laat de binnendeur automatisch sluiten.
Verstek	Schuine stootnaad tussen 2 elementen die samen een hoek vormen.
Vingerlassen	Verbinden van 2 stukken hout in de lengte, waarbij de einden met wigvormige toelopende tanden in elkaar grijpen.
Volle kern	Tubespaankerndeurbblad met binnenin een tubespaanpaat.
Vrij/bezetslot	Toiletslot, vaste sleutel die vrij/bezet aangeeft.
Zijlicht (nevenlicht)	Glaspaneel zijdelings van het deurbblad dat mee ingebouwd is in het deurkozijn.